# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155(代表) FAX:886-4-23507373 E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

## 防掉銀密著增進劑 AP-VK193

#### 規格:

外觀 :透明清澈液體

固成份 : 60.0±1.0%

酸價(固體) : 22.0±2.0 mg KOH/g

色相 (Gardner) : ≦1.0 溶劑 : 二甲苯

#### 溶解性:

石油(油漆)溶劑: 不可溶二甲苯: 可溶丙酮(acetone): 不可溶甲乙酮(MEK): 可溶甲基異丁基酮(MIBK): 可溶環己酮: 不可溶二異丁基酮: 不可溶

#### 特性:

AP-VK193 是一種柔韌聚酯結構的特殊用途之密著增進劑,用於改善不同樹脂基料,對 金屬、無機物以及某些塑膠之附著力,並且增進塗料的內層接合力。

AP-VK193 與聚氯乙烯、氯化橡膠、硝基纖維素、酮醛樹脂、丙烯酸樹脂、飽和聚酯樹脂、部份醇酸樹脂有良好相容性,並具有高耐光、耐候性。

## 添加量:

塗料全量的 4~8%或樹脂固成份之 10~20%。

### 包裝:

200kg 鐵桶。

## 儲存:

存放於 5~35℃室內陰涼乾燥處,避免陽光照射遠離火氣。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。