

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

## 溶劑型烤漆降溫劑 C-364

### 規格：

外觀	：透明琥珀色液體
有效成份	：40 ± 2%
酸含量	：30 ± 2%
pH 值	：6~7
比重	：0.87 ± 0.02
閃火點	：35°C
溶劑	：正丁醇(NBA)

### 特性：

C-364 是一種含有有機磷酸銨鹽的封閉型降溫劑，適用於烤漆系統，如：全烷基醚化三聚氰胺烤漆、丙烯酸酯-胺基樹脂。有效降低烤漆硬化所需溫度或縮短時間、節省成本。C-364 對非極性的溶劑，如甲苯等有優異的相容性，並且能提升塗膜的防鏽力、耐鹽水噴霧的時間，同時還能提升塗膜的密著性。

### 添加量：

一般是樹脂總固體份的 0.5~8%。以上添加比例取決於基礎樹脂的反應性，以及三聚氰胺樹脂含量和顏料的含量。

### 包裝：

25、180kg/HDPE 塑膠桶

### 儲存：

存放於 5~30°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，使用後必需立即蓋緊瓶蓋。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。