

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

對甲苯磺醯 PTS 系列

規格：

等級	A	B	C	D
外觀	白色結晶體			
有效成份	≥99 %	≥98 %	≥97 %	≥95 %
游離硫酸	≤0.3%	≤0.5%	≤1.0%	≤3.0%
游離水	≤0.7%	≤1.5%	≤2.0%	≤2.0%
沸點	140°C(20 毫米汞柱)			
溶點(M.P.)	103~106°C			
假比重	1.3(20°C時)			
溶解度	易溶解於水(67/100 毫升水)、酒、乙醚			

應用：

1. 鑄造工業呋喃樹脂的硬化劑。
2. 酯化反應中脫水作用的催化劑。
3. 樹脂的催化劑，例如：氨基樹脂、環氧基樹脂和酚樹脂；木造傢俱的催化劑。
4. 染料工業、接著劑和特殊可塑劑中間體。
5. 電鍍槽中的抗壓添加劑。

包裝：

25KG/袋。

儲存：

存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~25°C 之間，至少可以存放 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。