


安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

濕氣硬化 PU 專用促進劑 CAT DMDEE

化學式：



規格：

外觀	:	無色到黃色液体
密度	:	1.06g/cm ³
純度	:	>98.0%
水份	:	<0.25%
融點	:	-28°C
沸點	:	309°C
閃火點	:	146°C

溶解性：

溶於水、酯類及芳香族溶劑。

應用：

1. 濕氣硬化 PU 系統的良好觸媒(促進劑)
2. 單組份硬質發泡、接著劑、填縫劑的促進劑

特性：

胺官能基的立體阻隔作用(steric hindrance),CAT DMDEE 對 prepolymer 的長期 shelf life 很安全,無妨礙。

包裝：

210kg

儲存：

室溫下存放,遠離陽光、熱源及濕氣,隔絕空氣。長期儲存可能變棕色,但不影響其應用性質。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。