

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

PU 催化劑 CAT TD-33

規格:

外觀	:透明澄清到微黃液體
密度(25°C)	:1.012~1.032 g/cm ³
黏度(25°C)	:40-160 mPas
閃火點	:>150°C
OH 價	:545-580 mg KOH/g
含水量	:≤1.0%

說明:

CAT TD-33 是 33% 的 Triethylenediamine 溶於 67% 二丙二醇。他是一種多用途的胺催化劑。對 PU 可提供優異的凝膠速率。它具有下列特性:

1. 提供優異的凝膠(Gelation)性能。
2. 改進泡沫氣孔結構與性質。
3. 提高有二氯甲烷(MC)或其他物理發泡劑下組合料的操作性。
4. 與有機錫(DBTDL)催化劑並用。可延長 pot-life 且仍有催化效果。
5. 於聚胺酯泡沫工業中應用廣泛。

用量:

對 100 份多元醇加 0.1-0.3 份(0.1-0.3PHR)

包裝:

25Kg

儲存:

產品必須貯存於陰涼、乾燥的環境。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。