

# 安鋒實業股份有限公司


台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 環氧樹脂及 PU 發泡用促進劑 CAT NP60

化學式：



結構式：



規格：

外觀	：	無色到黃色液体
色數(APHA)	：	5.0
密度	：	0.92 g/cm <sup>3</sup>
純度	：	>98%
水份	：	<0.5%
融點	：	<-40°C
沸點	：	180~183°C
氣味	：	像阿摩尼亞味

溶解性：

不溶於水。溶於大部份有機溶劑。

應用：

1. 用於撓曲性聚酯發泡，減少灼熱性。
2. 用於冷凍櫃(冰箱)絕緣的硬質發泡，活化流動性(flowability)及增進附著性。
3. 其他 PU 應用的共觸媒(co-catalyst)。
4. 環氧樹脂的促進劑(accelerator)。

包裝：

25kg, 180kg

儲存：

室溫下存放，遠離陽光、熱源及濕氣，隔絕空氣。長期儲存可能變棕色，但不影響其應用性質。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。