

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

透明 PU 絨毛粉 DECOSPHAERA TR 15 F

規格：

外觀	：白色粉末
乾固份	：99±1%
pH 值(10%)	：5~8
吸油值	：50~75%
D ₅₀ 粒徑	：11~15 μm
嵩密度	：400~700 g/L

特性：

1. DECOSPHAERA TR 15 F 是由無溶劑工業過程中所製得的 PU 消光劑。
2. DECOSPHAERA TR 15 F 適用於極低光澤的配方，具有非常好的耐磨性、出色的透明度以及高抗劃傷和拋光效果。
3. DECOSPHAERA TR 15 F 在清漆中的用量取決於所需的啞光效果和觸感效果。
4. 由於良好的整體相容性，DECOSPHAERA TR 15 F 可與任何類型的水性載體併用。油性塗料也可以獲得類似的特性，但相容性需在使用前搭配特定潤濕劑的幫助下進行驗證。

應用：

1. 由於其粒度特徵，DECOSPHAERA TR 15 F 特別適用於木器漆及皮革漆。
2. 只要適當攪拌，就可將 DECOSPHAERA TR 15 F 加入到加工的任何階段。

包裝：

5kg/箱、20 kg/箱。

儲存：

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥、溫度 5~30°C 的環境，保質期自生產日起 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。