安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373 E-mail: anvictor@ms45. hinet. net 網站: www. twanfong. com

透明 PU 絨毛粉 DECOSPHAERA TR 30 F

規格:

外觀: 白色粉末乾固份: 99±1%pH 值(10%): 5~8

吸油值: 50~120%D₅₀ 粒徑: 22~30 μm嵩密度: 400~700 g/L

特性:

- 1. DECOSPHAERA TR 30 F 是由無溶劑工業過程中所製得的 PU 消光劑。
- 2. DECOSPHAERATR 30 F 適用於極低光澤的配方,具有非常好的耐磨性、 出色的透明度以及高抗劃傷和拋光效果。
- 3. DECOSPHAERA TR 30 F 在清漆中的用量取決於所需的啞光效果和觸感效果。
- 4. 由於良好的整體相容性,DECOSPHAERATR 30 F 可與任何類型的水性載體併用。油性塗料也可以獲得類似的特性,但相容性需在使用前搭配特定潤濕劑的幫助下進行驗證。

應用:

- 1. 由於其粒度特徵, DECOSPHAERATR 30 F 特別適用於木器漆, 做為纖紋面漆, 及皮革漆, 做為底漆的填料。
- 2. 只要適當攪拌,就可將 DECOSPHAERA TR 30 F 加入到加工的任何階段。

句裝:

5kg/箱、20 kg/箱。

儲存:

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥、溫度 5~30℃的環境,保質期自生產日起 12 個月。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。