

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

## 透明 PU 絨毛粉 DECOSPHAERA TR 50-250

### 規格：

外觀	：白色粉末
乾固份	：99±1%
pH 值(10%)	：5~8
吸油值	：45~70%
平均粒徑(D <sub>50</sub> )	：40~70 μm
嵩密度	：450~750 g/L

### 特性：

1. DECOSPHAERA TR 50-250 是由無溶劑工業過程中所製得的 PU 消光劑。
2. DECOSPHAERA TR 50-250 適用於要求織紋效果的極低光澤的配方，具有非常好的耐磨性、出色的透明度以及高抗劃傷和拋光效果。
3. DECOSPHAERA TR 50-250 在清漆中的用量取決於所需的啞光效果和觸感效果。
4. 由於良好的整體相容性，DECOSPHAERA TR 50-250 可與任何類型的水性載體併用。油性塗料也可以獲得類似的特性，但相容性需在使用前搭配特定潤濕劑的幫助下進行驗證。

### 應用：

1. 由於其粒度特徵，DECOSPHAERA TR 50-250 特別適用牆壁漆。
2. 只要適當攪拌，就可將 DECOSPHAERA TR 50-250 加入到加工的任何階段。

### 包裝：

20kg/箱。

### 儲存：

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥、溫度 5~30°C 的環境，保質期自生產日起 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。