

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

聚乙烯蠟液 ADIWAX DSP 120X

規格：

外觀	：白色黏性液體
乾固分	：16.5±1%
密度	：0.975±0.100 g/mL

特性/應用：

- 1.ADIWAX DSP 120X 是一支聚乙烯蠟溶於芳香溶劑和酯類的細質分散液。
- 2.ADIWAX DSP 120X 提供油性漆膜有均勻的不透明度和柔軟手感，還有良好耐刮傷及抗回黏。
- 3.ADIWAX DSP 120X 因其特定組成及化學結構而可以與各種載體、塑化劑和助劑相容。
- 4.建議添加量為總配方的 10~15%，取決於載體種類和所需效果。
- 5.ADIWAX DSP 120X 在生產過程中已經精煉，不須研磨僅適當攪拌就可以在配方中的任何步驟輕鬆分散，即使是在調漿階段。

包裝：

170kg/桶、800kg/桶。

儲存：

避免霜凍和陽光直射，建議儲放於 5~35°C 陰涼乾燥處。密封原裝桶儲放於陰涼乾燥處，保質期自生產日起 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。