

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

微粉化的 PE 蠟 PRINTWAX ME 0825

規格：

色相	: 白色		
形狀	: 微細的粉末		
		最小	最大
粒徑			99%<25 μ m
			50%<8 μ m
融點	105 $^{\circ}$ C		112 $^{\circ}$ C
粘度(140 $^{\circ}$ C)	400mPas		600mPas
穿透性	1.5dmm		2.5dmm
密度(23 $^{\circ}$ C)	0.92g/1		0.94g/1

用途：

ME 0825 是圓球形的顆粒形狀給予更亮麗的光澤，同時低粉塵化的性質改進安全性及更容易操作、改進工作條件。用於印刷油墨及塗料工業具有下列效果：

優點：

1. 增加耐刮、耐磨擦阻力
2. 增加塗料的疏水性質
3. 改善對溫度的穩定性
4. 改善再印刷性
5. 增加抗貼合性
6. 增加光澤
7. 提供柔軟感(soft feel)效果

儲存：

存放於 5~35 $^{\circ}$ C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。