

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## DEUREX 聚丙烯蠟 MP 2120

### 規格:

色相	: 白色粉末
粒徑	: 99% < 20 $\mu\text{m}$
	: 50% < 10 $\mu\text{m}$
融點(M.P)	: 150~160°C
黏度(170°C)	: 100~300 mPaS
針入度	: < 0.5 mm $\times 10^{-1}$ (0.05mm)
酸價	: 0 mgKOH/g
密度	: 0.87~0.89g/cm <sup>3</sup>

### 組成:

微粉化聚丙烯蠟

### 應用:

粉體塗料，罐頭塗料、工業、建築、傢俱、地板塗料。

### 特性:

1. 消光劑。
2. 粉體塗料的 Degassing 劑。
3. 增加滑度及抗貼合。
4. 改善抗刮性及金屬刮痕。
5. 柔軟感效果。

### 特點:

1. 在 150°C 的情況下, 高的抗熱、融解性。
2. 保證粒徑 99% 小於 20  $\mu\text{m}$ 。
3. 極窄小的粒徑分佈。

### 儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。