

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

PTFE 包覆 PP 微粉蠟 MPF 2520D

規格：

外觀	：白色微細粉末	
	最小	最大
粒徑	99%<20 μ m	50%<(10 μ m)
滴點	：156°C	164°C

特性：

MPF 2520D 是一支 PTFE 包覆的 PP 微粉蠟，PTFE 均勻分佈在蠟的表面，有特定的最大粒徑(D₉₉ 值)及窄且一致的粒徑分佈，有高溫穩定性(150°C 開始熔融)。具有下列特性：

1. 極佳抗刮性。
2. 增進潤滑作用及防貼黏(合)性。
3. 極佳撥水性。
4. 極佳消光性。
4. 增進柔軟感(soft-feel)效果。

應用：

油漆和塗料，如：粉體塗料、罐頭、工業、建築、傢俱、木地板。

印刷油墨：凹版、上光(套印)、凸版、彈性油墨、熱固、饋紙式掃描印刷、冷固油墨。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。