

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

合成蠟 MT 9120

規格：

成份	：微粉化的合成蠟	
色相	：白色	
形狀	：微細的粉末	
	最小	最大
粒徑		99%<20 μ m
		50%<7 μ m
融點	114°C	120°C
黏度(140°C)	10 mPas	20 mPas
穿透性	0.5 dmm	1.2 dmm
密度(23°C)	0.94 g/cm ³	0.98 g/cm ³

用途：

合成蠟 MT 9120 有極小的顆粒及極狹窄的粒徑分佈。它圓球形的微細顆粒給予更亮麗的光澤及較快、更有效的分散。非常高耐刮傷性及高硬度。

MT 9120 低粉塵化，圓球狀的性質，增進安全性及容易操作，改善工作條件。它適用於粉體、汽車工業、建材、罐頭、傢俱、地床塗料及印刷油墨塗。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。