

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail : anvictor@ms45.hinet.net

網站 : www.twanfong.com

球形、微粉化聚烯烴蠟 MX 9815

規格：

外觀	:	白色精細粉末
粒徑	:	99%<15 μ m 50%<5 μ m
滴熔點	:	111-119°C
密度	:	0.94-0.95g/cm ³

特性：

1. 優秀的耐磨性。
2. 優秀的抗刮性。
3. 與碾磨蠟相比，揚塵較少。
4. 非常好的分散性和相容性。
5. 由獨特噴霧技術生產球形顆粒。
6. 有保證的最大粒徑和穩定的、狹窄的粒徑分佈。
7. 由於球形顆粒，極易分散。

應用：

1. 印刷油墨：特別是凹版印刷和柔版印刷油墨。
2. 油漆和染料：特別應用於粉末塗料、罐外顏料、傢俱漆、地板漆和工業塗料。
3. 色母粒。

認證：

可用於與食品接觸的消費品，符合法規如下：

EU：Regulation(EU) 10/2011 dated 14. January 2011

FRG:BfR recommendation XXV(item E)

USA：FDA 21 CFR §§175.105, 175.300, 175.320

176.170, 176.180,177.1200

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。