

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站:www.twanfong.com

## 塗料用硬脂酸鋅 TP-200, TP-201, TP-202, TV-S

### 規格:

	TV-S	TP
外觀	白色粉末	白色粉末
熔點	118~123°C	118~123°C
揮發份	≤0.5 %	0.5 %
游離脂肪酸	≤0.8 %	0.8 %
重金屬含量	≤5 ppm	≤5 ppm
密度	1.09	1.09
細度	≤40 um	≤40 um

\*細度測試為鐳射測定或刮板細度計測定。

\*本品為白色細微粉末，易吸潮、有滑膩感。

\*本品可燃；熔點≥118°C，不溶於水、乙醇、乙醚，溶於熱的有機溶劑和酸，遇強酸分解成硬脂酸及鋅鹽。

### 特性:

塗料用硬脂酸鋅，採用國際最新的合成工藝，吸收國外塗料級硬脂酸鋅的優點，以其超細、透明、較好的分散性、易打磨、易消泡、乾燥快、透明清晰、抗熱變性好的特點，贏得了客戶及市場的廣泛認同，並滿足了使用廠家對本產品的多方面性能要求。廣泛應用於家俱塗料、高檔油墨、高檔汽車塗料、船舶塗料、粉末塗料及塑膠、高分子樹脂、纖維橡膠、紙、化妝品、粉末冶金及水泥製品等各個領域。它具有特性如下：

1. 具有極佳的透明性，能保持塗料的高透明度。
2. 良好的細度且分散性良好，防沈效果好。
3. 流平設計使漆膜成膜細膩，手感舒適。
4. 具有獨特的催乾效果及協同消光效果。
5. 獨特的細度層次設計，助磨效果顯著。

### 應用:

1. TP 系列適用於高檔鋼琴漆，特清 PE/PU 及油墨。
2. TV-S 適用於高品質 PE 透明底漆。

### 參考方法:

型號	特點			應用		
	透明	打磨	消泡	特清底漆	普通底漆	油墨
TP-200	○	○	○	○	○	○
TP-201	△	○	○	△	○	○
TP-202	○	△	○	○	△	○

△：極優，○：優

### 包裝:

20kg/包。

### 儲存:

本品放陰涼通風處保管運輸，勿使與酸、鹼及腐蝕性物品一齊堆放。使其防潮、防熱、防火、防腐蝕。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。