

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

硬脂酸鋅 Zn-St “V”

規格：

外觀	：微細的白色粉末
水份	：最大 1%
殘留在 325 目數上的比率	：最大 1%
酸價	：最大 3 mg KOH/g
融點 (M.P)	：120~124℃

特性：

硬脂酸鋅 Zn-St “V” 採用最新工藝方法生產，此種超微粒的硬脂酸鋅具有極佳的透明性。吸油量低、分散性佳，在樹脂溶劑中容易快速分散。對於木器制品的毛細孔添補極佳，同時消泡容易，砂磨性很好。可用於木器塗料的二度底漆、PU 底漆及 PE 底漆。硬脂酸鋅 “V” 沒有硫化污染、無毒性且平滑性佳，也適用於 PVC 無毒制品的加工，同時也可以用在橡膠、塑膠、PE、PP、PS 及 TPR 的加工上。

包裝：

25kg/包。

儲存：

存放於 5~35℃ 室內陰涼乾燥處。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。