

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

---

## 硬脂酸鋅 Zn-st "sv"

### 規格：

外觀	: 白色粉末
融點 (M.P)	: 120±5°C
水份	: 1.0% 以下
Zn 含量	: 10.0% 以上
游離脂肪酸	: 1.0% 以下
粒度	: 325mesh pass 98% 以上
比重	: 1.15(15kg), 1.30(20kg)
分子式	: $Zn(C_{17}H_{35}COO)_2$

### 特性：

1. 無毒安定劑。
2. 無硫化污染。
3. 粒子極細，富滑性。
4. 防止初期著色性優良。

### 應用：

1. 適用於 PVC 無毒製品的加工。
2. PP、PE、PS、EPS 聚合工業的添加劑。
3. 橡膠的離型劑。
4. 木器塗料二度底漆的配合劑。
5. 石棉地磚的防水劑。

### 包裝：

15 公斤/包

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。