

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

---

## 高黏度水性增稠劑 TW 1955

### 規格：

外觀	：乳白液體
固成份	：55.0±2.0%
離子性	：陰離子型
pH 值(1%)	：6.0±1.0
水溶性	：水中分散
粘度	：濃度在 1.55-1.7% 時為 20,000 CPS

### 特性：

TW 1955 是一種無 APEO、NPEO 的水性增稠劑，由壓克力樹脂聚合物的高粘度水性增稠劑容易操作使用，適用於水性油墨、接著劑、塗料、顏料分散體及樹脂乳液增加黏度，它具有下列特性：

1. 在鹼性媒介中快速增稠，增黏性極佳。
2. 能防止沉降，Creaming 及 Syneresis。
3. 具有良好的耐水性及機械安定性。

### 應用：

先用鹼性化學品如氨水，NaOH 溶液或 DMEA 加到水中，使 PH 值調整到 8.0-9.0 再加入 TW 1955 攪拌分散膠體後使用。

### 添加量：

依成品要求的黏度調整用量。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。