安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373

E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

底材濕潤劑 ADD-2001

規格:

化學成份: 聚矽氧烷外觀: 棕色液體有效份: 約 100%

粘度 (20°C) : 200~400 mPa.s 密度 (20°C) : 約 0.95 g/cm³

離子性 : 陽離子

表面張力(20°C) : 22.0 mN/m (0.1%在水中)

說明:

ADD-2001 是工業用濕潤劑,具有下列特性。

1. 很好濕潤效果。

2. 有特色的表面活性。

3. 在 PH: 2.0~11.0 間有良好長效穩定性。

應用:

- 1. ADD-2001 在工業應用上對強鹼或強酸 (PH 值 2.0~11.0) 特別作為濕潤 劑。
- 2. 由於它是陽離子特性,ADD-2001 只能用於陽離子和非離子配方中。

用量: 總配方量的 0.1~0.6%

穩定性:對霜凍不敏感

儲存:

原裝桶在室溫下至少有 12 個月,存放在陰涼乾燥處,遠離陽光、熱源。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。