

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

超級底材潤濕、流平、鋪散劑 SW366

規格：

外觀	：清澈黃色液體
有效成份	：100%
羥值(OH 值)	：85~105
黏度(25°C)	：50~100 cps
色度(Gardner)	：≤5
混濁點	：35~45°C
離子性	：非離子
表面張力(0.1%水中)	：20 dynes/cm ²

特性：

1. SW366 是一種低分子量乙氧基聚二甲基矽氧烷，它是水溶性矽酮界面活性劑。
2. 使用於需要快速潤濕及發散效果(spreading)的用途。
3. 應用於塗料提供快速潤濕、滲透底材及發散效果(spreading)。
4. SW366 是一種高效潤濕劑。主要特性及優點如下：
 - 非常低表面能。
 - 快速潤濕及發散效果(spreading)。
 - 加強配方的性能。

使用方法：

SW366 添加 0.1%時可將水的表面張力由 72 dynes/cm² 減低至 20 dynes/cm²，添加 SW366 到塗料時需攪拌至均勻。

包裝：

20KG/桶、200KG/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。