

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 平坦爽滑濕潤劑 ADD 1325

### 規格：

組成	：聚醚改性矽氧烷聚合物
外觀	：透明~黃色液體
固成份	：100%
黏度（20℃）	：2000~2500 mPa.s
離子性	：非離子性
雲霧點(cloud point)	：35~37℃(4%在水中時)
表面張力	：0.1%水中 34mN/m(達因)

### 特性：

1. 非常好的底材濕潤性。
2. 高表面活性。
3. 很好的擴散性。
4. 不水解、穩定佳，可用於酸性及鹼性中。
5. 對含有許多溶劑的水溶性塗料及 UV 硬化塗料特別有效，也能加到異氰酸酯成份中，提供極佳爽滑表面，極好的滑動性，很好抗貼黏性。

### 應用：

1. ADD 1325 由於它的特別化學結構，用在水溶性與溶劑性樹脂載體或混合物中給予良好表面活性效果，可防止火山口的形成。
2. 具有很好的相容性與溶解性，有高的應用彈性。
3. 很好的防貼黏與離型(release)效果。
4. 改善流平性、降低火山口(crater)形成。
5. 可溶於水、醇及其他溶劑中。

### 儲存：

存放於 5~35℃ 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，對冰點不敏感。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。