

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

聚醚改性滑爽、流平耐刮損劑 S-102

規格：

外觀	：透明液體
有效成份	：100%
黏度(25°C)	：300±150cps
比重(25°C)	：1.07
色相(Gardner)	：<3
混濁點(cloud point)	：55±5°C
稀釋劑	：甲苯、水、酒精

特性：

1. S-102 是一種無溶劑含 C-OH (carbinol) 官能基的有機矽酮乙二醇共聚合體。S-102 添加劑可應用於水性、溶劑型及無溶劑型體系塗料可提高滑性及抗刮性。
2. S-102 應用於塗料有效減少介面張力，因此可改善滑性及抗刮性能。S-102 也可以改善顏料分散、提高流平性、流動性及潤濕。

添加量：

建議添加量是為總重量比 0.01~0.1%，建議在最後稀釋過程中添加，建議使用前需在實驗室或小規模生產測試，才能達到最佳使用效果。

包裝：

20KG/桶、200KG/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。