

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

聚醚改性降表面張力、濕潤平坦平滑劑 S-1101

規格：

外觀	：	混濁狀液體
有效成份	：	100%
黏度 (25 °C)	：	400±200cps
色度 (Gardner)	：	≤3
比重 (25 °C)	：	1.04
稀釋劑	：	水、酒精、甲苯、二甲苯

特性：

1. S-1101 是一種水溶性含 C-OH 官能基的有機矽酮乙二醇共聚合體。應用於溶劑型、無溶劑型、高固體份及水性體系塗料及油墨減少表面張力，提高流平性、光澤度、抗刮性、流動性、潤濕及防黏貼合效果。
2. S-1101 可應用於合成皮革加工助劑提高顏料分散性、光澤度和流平、潤濕性。

添加量：

建議使用量是按總固體重量的 0.1~1.0%，建議在最後稀釋過程中添加。建議可在實驗室或小規模生產測試最佳使用效果和添加量。

包裝：

20KG/桶、200KG/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁 (第三版 2023.03)