

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水、油性、UV 用滑爽平坦劑 S-124

規格：

| | |
|--------------|---------|
| 外觀 | ：透明液體 |
| 有效成份 | ：100% |
| 黏度(25°C) | ：300cps |
| 色度(Gardner) | ：最大 4 |
| 水溶解度(1%及 5%) | ：水中可分散 |
| 比重(25°C) | ：1.05 |

特性：

1. S-124 是一種聚醚矽氧烷共聚合體，可使用在油性、水性及 UV 系統塗料，可改善平滑、平坦及增加光澤，同時可改善抗污及幫助顏料分散。
2. S-124 與大部份的工業塗料相容，包含壓克力、醇酸、PU、聚酯及環氧樹脂。
3. S-124 與脂肪族及芳香族溶劑相容。

添加量：

建議添加量為總配方重量的 0.05~2.0%。

包裝：

20kg/桶、200kg/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。