

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

EVA 鞋材塑膠用水性 Primer EVP-4400U

規格：

外觀	：乳白色
固體份	：45.0±1.0%
黏度（25℃）	：500 ~ 1500 mPas
PH 值	：7.8~8.0
最低成膜溫度	：約 0℃
密度	：約 1.06g/cm ³
溶劑	：無

特性：

EVP-4400U 是一種水溶性,陰離子的脂肪族聚醚型聚氨酯分散液,沒有游離的異氰酸酯官能基、不含 PBT.VPVB 禁用成份。

應用：

EVP-4400U 做為 primer 使用,對皮革、紡織品及塑膠有良好的附著力,以及和壓克力接著劑分散乳液並用。特別適合做為鞋材的 primer 用。對某些較困難的 EVA 材料,可並用水性 CPO 來改善附著性。

包裝：

120Kg/桶。

儲存：

存放於 5~30℃ 陰涼乾燥通風處,避免陽光直接照射。

注意：此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。