

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

閃鏽抑止劑 CI-LAF1

規格：

外觀：無色到黃色液體，微起泡性

密度(20°C)：1.12~1.16

pH 值(20°C)：8.1~8.7

特性：

CI-LAF1 是一種腐蝕抑止鹽類與亞硝酸鈉結合的水溶性配方液。它沒有胺類，不會形成亞硝酸胺。

應用：

CI-LAF1 能用在所有水性塗料體系例如：丙烯酸、丙烯酸-苯乙烯或醇酸乳化樹脂，用於鋼，鐵，鑄鐵和鋁表面的防蝕。

添加量：

建議添加量為總配方重的 0.2~1.0%。

儲存：

存放於 5~30°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機:1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第 1 頁，共 1 頁 (第二版 2016.07)