

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性閃鏽抑止劑 CI-L52

規格：

外觀	：黃色低起泡性的清澈液體
密度(20°C)	：1.14~1.18g/cm ³
PH 值(20°C)	：8.3~8.9
易混合性	：與水，醇類，乙二醇類易混合

特性：

CI-L52 是一種不含亞硝酸鹽和 VOC 的閃鏽抑止劑，**在鐵，鑄鐵，銅，鋁表面形成一個有機保護膜和鈍化作用**，得到高性能閃鏽保護作用，主要應用於下列：

1. 金屬加工液(例如切削液)。
2. 水壓氣統的保護作用。
3. 剎車液體

用量：

建議添加量為總配方量約 0.5%

儲存：

存放於 10~30°C 內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源，在原裝緊密桶內有 12 個月保質期。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。