

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

防塞網劑 RW-25

規格：

外觀(30°C)	：淡黃色液體
離子性	：陰／非離子
PH 值(1%)	：8±1
水溶性	：乳化分散
組成	：特殊合成油及界面活性劑

特性：

RW-25 是一種無 APEO、NPEO 的防塞劑，一般 Silicon 離型助劑效果雖然好，但卻有些後遺症如：魚眼、不易再塗佈印刷或染色等，RW-25 並無上述後遺症之非 Silicon 型離型劑。

應用：

1. 防止網版塞網。
2. 可預防樹脂加工工程及加工後於樹脂表面產生之回粘問題。
3. 可預防纖維於樹脂 Padding 或印染工程時所產生纖維料著於 Roller 之問題。
4. 皮革壓模離型劑。
5. 紡織纖維用平滑劑。
6. 金屬切削用之潤滑劑、脫模、離型用離型劑。
7. 塑膠射出成型用離型劑、脫模劑。
8. 稀釋方法：將軟水慢慢加入攪拌中之 RW-25 稀釋成乳液。
9. 用量依使用情形及行業有所差異，一般建議使用量為 0.2~0.5%。

儲存：

室溫下貯存在原裝密封暗桶，避免高溫。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。