

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

高光澤、高抗刮、爽滑乳化蠟 ADIWAX C 150-W

規格：

外觀	：乳黃色液體
固成份	：35%
pH 值(10%溶液)	：9
密度	：1.0 g/cm ³
融點	：50~130°C
極性	：非離子
成份	：混合蠟
APEO	：無
甲醛	：無
重金屬	：無
Polyphenyls	：無

特性與應用：

ADIWAX C 150-W 是一種無 APEO 的 PE、paraffin 蠟的非離子乳化蠟液，它形成亮麗(光澤)的塗膜，有高抗刮傷性及粉塵 pick-up 性能。跟水性高分子併用有良好抗刮傷性、滑度及防貼合性。C 150-W 能用於所有水性塗料、工業木器漆，特別用於水性透明及有顏色的室內地板漆。添加量是總配方量的 3~7%，C 150-W 可以在任何階段加入，要良好攪拌均勻。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。保存期限 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。