

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

水性高密度 PE 蠟乳液 ADIWAX H 05 B

規格：

外觀	：黃色透明液體
乾固分	：35.5±1%
pH 值	：9±1
密度	：1±0.100g/mL
熔點	：約 130°C
殺菌劑種類	：BIT

特性：

ADIWAX H 05 B 是一支不含壬基酚的高熔點高密度 PE 蠟的水性乳液。

應用：

- 1.ADIWAX H 05 B 與聚合物分散液搭配使用可形成**具有耐刮性和抗沾塵性的亮光薄膜**。
- 2.ADIWAX H 05 B 提供水性塗料有**非常好的耐刮性和抗回黏性**。
- 3.ADIWAX H 05 B 可用於水性塗料，**主要用於透明光油和乳液**。
- 4.建議添加量為 5~20%，取決於配方種類。
- 5.ADIWAX H 05 B 可添加於塗料製程中的任一階段，只需保持良好的攪拌。

包裝：

100kg/桶、1000kg/桶。

儲存：

避免霜凍和陽光直射，建議儲放於陰涼乾燥、溫度 5~35°C 的環境。密封原裝桶儲放適當，保質期自生產日起 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。