

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

---

## 高密度水性 PE 蠟 ADIWAX H05F

### 規格：

外觀	：黃色液體
固成份	：35 ± 1.0%
pH 值	：9
密度	：1 kg/cm <sup>3</sup>
融點	：130°C
極性	：非離子型
成份	：高密度 PE 蠟

### 特性與應用：

1. ADIWAX H05F 不含 APEO、甲醛、重金屬、聚苯基。
2. ADIWAX H05F 是一種高熔點、高密度的水性 PE 蠟。
3. 具有好的成膜性，具有抗刮、防沉、抗回粘的效果。
4. 最適用於透明漆、亮光漆、乳膠漆。
5. ADIWAX H05F 可於生產塗料過程中，任何一階投添加使用。
6. 建議添加量約為配方的 5 ~ 20 (%)。

### 儲存：

存放於 4~40°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。