

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

消泡脫氣劑 P053

規格：

主要成份	：特殊消泡物的混合物，不含矽利康
外觀	：透明無色到微黃液體
有效成份	：10 %
密度(20°C)	：0.88±0.01 g/cm ³
溶劑	：芳香族碳氫溶劑/methoxypropyl alcohol=13/1
閃火點	：45°C

特性/應用：

- 1.P053 作為高效率消泡及脫氣劑，具有廣泛應用。添加 P053 可減少生產和加工過程的泡沫和起泡。系統加工過程中可減少泡沫的形成，可更容易提供無泡表面。
- 2.在無顏料塗料中，用於深色木頭上可能有輕微混濁。
- 3.P053 可用於以下領域：環氧系統、聚酯樹脂、PVC、共聚合物、醇酸樹脂。

添加量：

建議添加量為塗料配方總重的 0.1~0.8%。為了提供最佳消泡效果，應將 P053 添加於研磨相中。若在製程後段添加，則需極佳剪切應變以將添加劑均勻分布來避免穴口。

包裝：

25kg/桶、170kg/桶

儲存：

密封原裝桶存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，保質期自生產日起 24 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。