

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

濕潤底材、滑爽、流平防黏貼劑 S-1271

規格：

外觀	：	液體
有效成份	：	100%
黏度(25°C)	：	1000±500cps
比重(25°C)	：	0.97
溶劑	：	無
稀釋劑	：	二甲苯、異丁醇、丁二醇

特性：

1. S-1271 是一種 100% 含 C-OH 官能基的有機矽酮乙二醇共聚合體，應用於溶劑型及無溶劑型體系塗料可增加表面滑性、提高流平性、光澤度及改善基材潤濕性及防黏效果。
2. 此外它可防止伯納胞(Bernard Cell)的形成及減少表面張力。

添加量：

建議使用量是按總固體重量的 0.05~0.15%，建議先在實驗室或小規模生產測試最佳使用效果和添加量。

包裝：

20KG/桶、200KG/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。