

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

底材濕潤防穴口、滑爽劑 S-1772

規格：

| | |
|-------------|----------|
| 外觀 | ：透明液體 |
| 固體份 | ：100% |
| 比重(25°C) | ：1.03 |
| 色相(Gardner) | ：最大 2 |
| 溶解性 | ：芳香族溶劑溶解 |

特性：

1. S-1772 是一種聚醚改性的二甲基硅氧烷(硅酮)添加劑，它主要用來濕潤臨界底材、增加滑度及光澤。
2. S-1772 用於溶劑型塗料，也適用於無溶劑型及水性系統。藉著減少塗料的表面張力，提供臨界底材良好的濕潤性。同時增進滑度、光澤及抑止(防止)火山口。

添加量：

塗料全配方重的 0.01~0.1%。

包裝：

20 kg/桶、200kg/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。在原裝桶內有 3 年的有效期。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。