

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## UV 用消泡、滑爽耐磨損劑 S-183

### 規格：

外觀	：透明液體
有效成份	：100%
黏度(25°C)	：1000 ± 200cps
比重(25°C)	：1.07
色相(Gardner)	：≤5
稀釋溶劑	：酮類、二甲苯、異丙醇、Methylene Chloride

### 特性與應用：

1. S-183 是一種 100% 的聚醚改性矽酮共聚合物，主要用於紫外線硬化 (UV)、電子束(EB)硬化系統可改善滑度、耐磨損性與提高消泡性。
2. 同時在水性塗料中，也可以做為一個良好的消泡劑。

### 添加量：

總重量的 0.5~1.0%。

### 包裝：

20 kg/桶，200 kg/桶。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。