

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

平坦劑 S465

主要成份：

特殊壓克力共聚物。

規格：

外觀 : 透明微黃液體
比重(20°C) : 約 1.025±0.008 g/cm³
固含量 : 50±1.5 %
溶劑 : 甲苯/二甲苯/高沸點共溶劑

特性：

S465 是一種低分子量的壓克力共聚物，有較好的相容性，用於下列塗料系統是一很好的平坦劑。

1. 壓克力塗料
2. 聚酯塗料
3. 環氧塗料
4. 無顏色透明或有顏色的工業塗料
5. 醇酸美耐敏塗料
6. 透明 PU 光油

效果：

S465 有下列效果：

1. 增加平坦性
2. 於透明塗料或有顏色塗料防止雲霧狀(HAZE)
3. 防止穴口及魚眼現象
4. 不影響層間附著力

添加量：

塗料全量的 0.05~0.5%，可加入成品中

包裝：

25 kg、180kg

備註：

S469 的相當品。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。