

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

天然底材表面處理用撥水劑 VARIPHOB TOP NRL

規格：

化學性質	：矽烷和聚矽氧烷的水溶性乳液
外觀	：白色乳霜
PH 值	：7.0~9.0
活性份	：約 21%
穩定性	：TOP NRL 對霜凍敏感，溫度低於冷凍點以下，不可逆變化將發生

性質：

1. TOP NRL 在吸收性底材例如：磚塊、石灰石、砂岩石和砂石頭作為撥水劑和含浸助劑。
2. TOP NRL 有極佳滲透能力及導致快速撥水性，應用 TOP NRL 後減少水吸收作用，高滲透深度和很好滾離（roll off）效果。
3. TOP NRL 對已處理的表面強烈減少毛細吸收能力，但不會封住孔洞。而且 TOP NRL 減少處理底材的鹽分吸收作用。
4. TOP NRL 對抗霜凍和去冰鹽或有高保護效果。

應用：

TOP NRL 用無氣或滾輪刷塗或鏟刀塗佈到所要的厚度，一般建議塗膜厚 100~200g/m²。

方法：

TOP NRL 在鹼性地面依所要塗佈厚度施工。施工前清除污染物，地面必須乾燥、無粉塵，潤滑脂污染物。

TOP NRL 在乾燥地面的滲透深度和效果是較好的，在混凝土表面的水點或可見到的濕點會導致不好的含浸。

水和雨水必須不能接觸到 TOP NRL 的乳液直到地面已經完全吸收了 TOP NRL。新鮮處理額表面必需保護不要淋到雨水，NRL 不能直接接觸到瀝青。

儲存：

存放於 5~25°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。在密封容器至少有 6 個月儲存。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。