

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

自平、耐磨粉劑 PAV 23

主成份:

醋酸乙烯和支鏈高級脂肪酸乙烯酯共聚粉末

規格:

外觀	:	白色粉末
固成份	:	99±1%
密度	:	約 0.5g/cm ³ (未踏實)
粒徑	:	約 90 μm
50%固成份分散溶液		
黏度	:	200~400(mPa. s)
PH 值	:	5.0~6.0
粒徑	:	1~5 μm
最低成膜溫度(MFFT)	:	約 6°C

特性與應用:

1. PAV 23 用在乾水泥砂漿粉中，增進水泥砂漿之工作性、自平性、傳統基材的附著力、彈性及耐磨、抗刮等特性。
2. PAV 23 特別推薦使用在地板自平水泥砂漿上，在磁磚石材等之粘著劑水泥砂漿保水平滑劑，及石膏化合物上。

包裝:

25Kg 袋裝；或 1000Kg 袋裝。

儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。