

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

彈性水泥用水性壓克力乳液 WAC-8810

規格：

外觀	：乳白色乳液
固成份	：49.0 ± 1.0%
比重	：約 1.05
pH 值	：8.5 ± 1.0
黏度	：25000 ± 10000cps (RVT, #6, 5rpm)
Tg 值	：約-5°C

特性：

WAC-8810 是特別針對防水用彈性水泥研發的水性壓克力樹脂乳液。它具有下列特點：

1. 高分子壓克力系聚合物，耐候性與耐水性都很好，**適合室外防水用，不會變質。**
2. 施工後的**薄層柔軟強韌，可以曲折不龜裂，防水效果極佳。**
3. 與水泥完全相容，**對各種不同的底材，例如：舊水泥、磚、木材、金屬、PVC、保利龍等都有很好的接著力。**
4. 底材表面潮濕也可以施工。可以用噴、塗或刷的方式施工，清洗容易，可以 D. I. Y 施工。
5. 表面可上漆，貼磁磚或其他後段施工。
6. 可以局部施工，不必像 PU 防水需全面施工，**成本比 PU 便宜。**

應用參考：

波特蘭水泥或預拌水泥砂與 WAC-8810 乳液約 1:1 (重量比) 混合。攪拌均勻即可使用。
1 至 2 毫米 (mm) 的厚度就有極佳的防水效果。每平方公尺 (m²) 約需 1 kg 的 WAC-8800 彈性水性壓克力乳液。如使用於垂直面可酌量添加約總量 1% 的海菜粉以防止垂流。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。