

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

石材用水性氟素撥水劑 HEXAFOR 6173

規格：

外觀	：白色至微黃色乳液
活性份	：31~34%
pH 值	：3~5
密度	：1.08 g/cm ³
閃火點	：> 95°C
沸點	：> 100°C
溶解性	：可溶於水

特性：

1. **HEXAFOR 6173 是一種使用短全氟(C6)鏈合成的水性氟化聚合物乳液。**如果配製得當，它可以應用於多孔和堅硬的表面，例如：赤土 (Terra cotta)、大理石和萊姆石，提供撥水、撥油性及優異的防污效果。
2. **不會改變石材的原貌。**
3. 具有下列特性：
 - 撥水、撥油性。
 - 耐汙性。
 - 易潔性。
 - 符合(EC) 2017/1000 全氟辛酸銨(PFOA)規定，其鹽類和 PFOA 相關物質(不含 PFOA)。

應用：

1. **HEXAFOR 6173 可在使用前用水稀釋，也可以添加到現有的配方中。**
2. 可使用低壓噴塗、刷塗、滾塗及拖把塗佈。
3. **可以在配方中添加少量溶劑以提高其穩定性和性能。**

包裝：

50kg/桶、200kg/桶、1000kg/桶

儲存：

如果在 4~45°C 的溫度下儲存在原裝及封閉的容器，保質期一年。使用前搖晃均勻。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。