

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

粉末增稠劑 RHEOSIN CP101

規格：

化學組成	: 100% 蒙脫石黏土(smectite clay)
外觀	: 白色至奶油色粉末
固成份	: 約 100%
比重	: 2.5g/cm ³

特性：

- 1.RHEOSIN CP101 是一支水性系統用的蒙脫石黏土增稠劑，活化的黏土為水性系統提供結構和低~中剪切黏度。
- 2.RHEOSIN CP101 具有下列特性：
 - 改善防沉性。
 - 防止液體塗料和建築體系中顏料和填料的沉降。
 - 最佳適用 pH 值為 6~12。

應用：

- 1.RHEOSIN CP101 一般添加量為 0.1~1.5%，取決於系統的本性。若是為改善儲存穩定性和加工性，建議添加量 0.1~0.5% 即可。
- 2.RHEOSIN CP101 需要剪切和溶脹來活化。可以以粉末形式導入研磨階段或先預膠化成 5~10% 水溶液。
- 3.RHEOSIN CP101 與多數載體系統可相容，若需要也可搭配其他流變助劑。

包裝：

25kg/包。

儲存：

密封原裝桶儲放陰涼乾燥處，保質期自生產日起 48 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。