

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

近牛頓型 PU 增稠劑 RHEOSIN PN201

規格：

外觀	：白色不透明液體
有效份/固成份	：約 40%
溶劑	：約 60%水
pH 值	：約 7
密度(20°C)	：1.06g/cm ³

特性：

- 1.RHEOSIN PN201 是一支水性 PU 系統用的締合型增稠劑，可改善高剪切下的黏度，提供有色漿系統和透明系統有近牛頓型的流動表現。
- 2.RHEOSIN PN201 具有下列特性：
 - 可單用，也可作為共增稠劑，適用現代環保漆和塗料。
 - 無 VOC、無 APEO、無錫。
 - 改善流平性和光澤發展。
 - 改善刷塗垂流問題，並減少滾塗應用時的噴濺(splattering)。
 - 在水性系統中可締合載體和顏料。

應用：

RHEOSIN PN201 可添加於任意製程階段。不須預開稀，但對於高反應性塗料系統或許預開稀有助益。一般建議添加量為總配方的 0.3~2.0%。

包裝：

200kg/桶、1000kg/桶。

儲存：

密封原裝桶儲放陰涼乾燥處，保質期自生產日起 24 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。