

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

## 潤濕分散劑 LUCRAMUL DA 140

### 規格：

化學成份	：乙氧化脂肪酸酯
外觀	：黃色液體
有效成分	：100%
離子性	：非離子型
PH 值(10%溶於水)	：7.0 ~ 9.0
密度(20°C)	：1.0~1.1 g/cm <sup>3</sup>
黏度(20°C)	：200 mPas.
水中互溶性	：是
HLB 值	：13.6

### 特性：

DA 140 是一種濕潤、分散劑，用於塗料、油墨及工業應用上顏料分散。它也是一種礦物油和天然油脂（蓖麻油）的良好 O/W 乳化劑。

### 應用：

1. DA 140 是一種天然原材料的非離子分散劑和溶解劑（solubilizer）。它特別建議用於水性配方，但也能用於溶劑型和通用系統。
2. 由於它有高 HLB 值和良好乳化能力。能用於 O/W 乳化做為乳化劑。它能用於礦物油和天然油例如蓖麻油。

### 用量和加工方法：

最佳用量依應用配方測試。做為乳化劑用應在油含量的 10~30% 之間。

### 包裝：

200KG/桶。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。原桶內有一年存放期。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。