

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性碳黑潤濕分散劑 LUCRAMUL DA 216 PA

規格：

化學成份	：芳基聚醚磷酸鹽（三乙胺鹽）
外觀	：無色至黃色液體
有效成分	：98 %
離子性	：陰離子型
PH 值(10%溶於水)	：7.0~8.0
密度(20°C)	：1.1~1.2 g/cm ³
黏度(20°C)	：13500 mPas.
水中互溶性	：是
有機溶劑互溶性	：與大多數有機溶劑可乳化

特性：

LUCRAMUL DA 216 PA 是一種濕潤、分散劑和相容劑，特別用於碳黑顏料分散。

應用：

1. LUCRAMUL DA 216 PA 建議用於水性配方碳黑分散。它真正溶於水和給予有機溶劑溶液穩定乳化。
2. LUCRAMUL DA 216 PA 能用於 1K 和 2K-PU 系統應用，增進分散作用和色相接受性。

用量和加工方法：

最佳用量依應用配方測試。

包裝：

200KG/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。原桶內有一年存放期。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。