

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性有機料分散劑 LUCRAMUL DA 229 S LIQ

規格：

化學成份	：聚醚硫酸酯
外觀	：黃色液體
有效成分	：50 %
離子性	：陰離子型
PH 值(10%溶於水)	：3.0~6.0
密度(20°C)	：1.1 g/cm ³
黏度(20°C)	：1800 mPas.
水中互溶性	：是
溶劑	：水/乙二醇（PEG）

特性：

DA 229 S LIQ 是一種聚醚硫酸酯溶液，適用於水性配方有機顏料的分散。

應用：

比較到非離子的芳基聚醚分散劑。DA 229 S LIQ 由於陰離子改性有較高的穩定性。和增進顏料色漿稀釋能力。

用量和加工方法：

最佳用量依應用配方測試。

包裝：

200KG/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。原桶內有一年存放期。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。