

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

高效廣相容性水性消泡劑 LUCRAFOAM 1573

規格：

化學成份	：烷基聚丙二醇乙二醇醚
離子性	：非離子
有效成份	：100%
色相	：淡黃色液體
比重(20°C)	：約 1.0g/cm ³
黏度(20°C)	：650mPa.s
pH 值(1%於水中)	：9.0 ~ 11.0
水中互溶性	：部份可溶

特性：

1. LUCRAFOAM 1573 是一種非離子聚醚型消泡劑，能於水中乳化，它的溶解性在添加電解質或溫度升高時而降低，但其有效性在此環境下增加。
2. LUCRAFOAM 1573 不會與液體進入化學反應而消泡，除了在高酸性介質中，在通常使用的物質均有效。

應用：

LUCRAFOAM 1573 能用到多種應用，它適合透明塗料和光澤性塗料。它也建議用到冷卻系統和海水膠鹽份加工上。

操作說明：

LUCRAFOAM 1573 可以直接使用或用水稀釋使用，建議使用不含鈣質的水以達到高穩定的消泡乳液，建議稀釋成 1：10 ~ 1：100 使用，稀釋液穩定性只有一點點所以每次使用前需要先攪拌均勻。

用量：

理想用量依據配方、應用等多種參數測試決定。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，保質期 2 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。