

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

高效水性消泡劑 LUCRAFOAM PDT

規格：

化學成份	：礦物油/脂肪酸衍生物/烷基聚乙二醇醚混合物
離子性	：非離子
有效成份	：100%
外觀	：灰色液體
比重(20°C)	：約 0.87g/cm ³
黏度(20°C)	：約 90 mPa.s
pH 值(1%於水中)	：5.0 ~ 8.0
水中互溶性	：可溶於水

特性：

1. LUCRAFOAM PDT 是一種用於水溶性或極性有機介質有極佳破泡性質的消泡劑，在高溫中具有極佳的破泡和抑泡效果，從酸到強鹼系統有效。
2. 具有低黏度、不含 APEO。

應用：

LUCRAFOAM PDT 在有機和無機顏料分散中有良好的脫氣效果。也建議在紙表面上漿加工時有很好的效果。它適用於用噴嘴的工業應用。

用量：

理想用量依據配方、應用等多種參數測試決定。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。在儲存中，可能發生相分離現象，使用前必須先攪拌完全。於低溫下會固化，只要加熱到室溫和攪拌完全，不會影響其效用。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。