

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

底材濕潤平坦劑 VARISURF SP 1050

規格：

組成	：聚醚改性聚矽氧烷
外觀	：淡黃色液體
固成份	：約 100%
離子性	：非離子性
黏度（20℃）	：約 25 mPa.s
密度（20℃）	：1.018g/cm ³
混濁度（1% 在水中）	：10℃
穩定性	：VARISURF SP 1050 對水解穩定，因此能用於酸性、鹼性條件。對霜凍不敏感。

特性：

1. 很好濕潤效果
2. 顯著的表面活性
3. 增進塗料對底材附著力

應用加工：

1. VARISURF SP 1050 依未開稀形式在製造末段加到水性塗料系統。
2. VARISURF SP 1050 加到水泥化系統即在磁磚黏著劑製配相。
3. VARISURF SP 1050 增進對底材附著力。
4. VARISURF SP 1050 溶於水和極性溶劑。

由於 VARISURF SP 1050 顯著表面活性，極性（親水性）和非極性（疏水性）表面被自然濕潤。這種性能能導致一種很好的濕潤性和做為新塗料在疏水油的底材上（例如疏水性的矽樹脂塗料）很好附著力。

應用方面：

VARISURF SP 1050 高度適用於下列：

1. 水性塗料和矽樹脂塗料。
2. 合成樹脂和矽樹脂灰泥。
3. 水性塗料系統。
4. 水泥化系統即磁磚黏著劑。

添加量：

總量的 0.05~0.15%，依未開稀形成應用到水性塗料系統。

儲存：

存放於 5~35℃ 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。在密封原裝桶內，室溫（20℃）下，有 18 個月放期。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。