

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

預先消泡的濕潤分散劑 VARISURF SP 5200

規格：

化學成份	：多種脂肪醇烷氧基化和分散劑的混合物
外觀	：無色液體
離子性	：非離子
密度（20℃）	：1 g/cm ³
PH 值（20℃未開稀）	：7.6~9.5

特性：

1. VARISURF SP 5200 有很好濕潤性和在礦物及合成樹脂黏合系統有顯著表面活性。
2. VARISURF SP 5200 對底材增進塗料的附著力。
3. VARISURF SP 5200 溶於水和其他極性溶劑。

應用加工：

VARISURF SP 5200 在製造中或加工末段加入水性塗料系統。它加到水泥型或石膏型系統例如磁磚黏著劑在混合相時。

應用方面：

VARISURF SP 5200 高度適用於下列：

1. 乳化和矽樹脂塗料。
2. 合成樹脂和矽樹脂灰泥。
3. 水性噴漆系統。
4. 水泥型或合成樹脂型磁磚黏著劑。
5. 強化砂漿。
6. 水泥或石膏砂漿。

添加量：

1. 水性塗料系統：總量的 0.05~0.2%，依未開稀形式應用到水性塗料系統。
2. 礦物系統：乾砂漿量的 0.05~0.2%，依未開稀形式應用到混合相中。
最佳用量依應用方面，所用原材料的形態而改變。

儲存：

存放於 5~35℃ 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。在密封原裝桶內，室溫下，有 2 年存放期。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。